

# Polícia - Stalker SpeedBoard

## Especificações para a versão dos Estados Unidos

Dígitos do visor:	<b>2 LEDs de 14'' de alta intensidade (o traço de caráter largo de 4 LEDs proporciona uma visibilidade de 1.000 pés)</b>
Físicas:	<b>28,25'' A x 28'' L x 8,5'' P</b>
Peso:	<b>34 libras (sem os suportes de montagem)</b>
Construção:	<b>Alumínio soldado, design resistente às condições climáticas</b>
Alimentação de energia:	<b>De 10,5 a 16,0 VCC ou 120 VCA com opção de CA</b>
Consumo de energia:	<b>2 Amps @ 12 VCC (4 Amps com a luz estroboscópica)</b>
Sistema do radar:	<b>Radar Stalker DSR com detecção de direção (aprovado pela IACP)</b>
Frequência:	<b>Banda Ka (34,7 GHz)</b>
Alcance de velocidade:	<b>De 1 a 99 MPH</b>
Alcance do radar:	<b>4 configurações, ajustáveis de 250 a 5.000 pés (valor aproximado)</b>
Temperatura operacional:	<b>De -40° F a 160° F</b>
Garantia:	<b>Um ano para peças e mão-de-obra</b>

## Especificações para a versão métrica

Dígitos do visor:	<b>3 LEDs de 14'' de alta intensidade (traço de caráter largo de 4 LEDs proporciona uma visibilidade de 300 m)</b>
Físicas:	<b>71,75 cm altura x 71,12 cm largura x 21,59 profundidade</b>
Peso:	<b>15,42 kg (sem os suportes de montagem)</b>
Construção:	<b>Alumínio soldado, design resistente às condições climáticas</b>
Alimentação de energia:	<b>220 VCA com opções de alimentação de energia para a Europa</b>
Consumo de energia:	<b>2 Amps @ 12 VCC (4 Amps com a luz estroboscópica)</b>
Sistema do radar:	<b>Radar Stalker DSR com detecção de direção (aprovado pela IACP)</b>
Frequência:	<b>Banda Ka (34,7 GHz)</b>
Alcance de velocidade:	<b>1 a 199 km/h</b>
Alcance do radar:	<b>4 configurações, ajustáveis de 76 a 1.524 metros (valor aproximado)</b>
Temperatura operacional:	<b>De -22° C a 71° C</b>
Garantia:	<b>Um ano para peças e mão-de-obra</b>